

# МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ



## ЧИЗЕЛЬНЫЙ ТИП

Междурядные культиваторы предназначены для междурядной обработки почвы. Использование междурядных культиваторов дает возможность бороться с сорными растениями, проводить рыхление почвы вокруг растения для развития корневой системы, а также позволяет одновременно вносить минеральные удобрения при условии если оборудование укомплектовано удобрителем. Предлагаемые нами междурядные культиваторы предназначены для обработки растений которые высеваются с шириной междурядий 45 до 75 см, идеально подходит для культивации хлопка, кукурузы, подсолнечника, овощных культур посеянных рядами. Оборудование сохраняет влажность в почве и также контролирует количество сорных растений на поле. Глубина обработки не меняется даже при неровностях почвы благодаря независимой подвеске каждого отсека. Позволяет экономить до 70% ручного труда. Оборудование легко регулируется для потребностей каждой культуры, также очень легко меняется расстояние междурядной обработки, очень легко соединяется и разъединяется от трактора при помощи тройного соединителя позади трактора, что намного облегчает работу фермера в сравнении с узбекскими моделями.



МЕЖДУРЯДНЫЙ ЧИЗЕЛЬНЫЙ КУЛЬТИВАТОР

Число обрабатываемых рядов	4
Ширина междурядий см	45-90
Глубина обработки, см	До 10
Максимальная высота растения для работы культиватора, см	
Вес оборудования, кг	500-550
Дополнительная комплектация удобрителем.	По заказу
Норма внесения удобрения кг/га	От 50
Агрегируется с трактором, ЛС	50 и выше
<b>ЦЕНА В ДОЛЛАРАХ США ОТ</b>	<b>5700</b>

## ФРЕЗЕРНЫЙ ТИП

Очень крепкая машина, может работать в твердых, суглинистых почвах где часто образуются комки, фрезерная система работы этого культиватора позволяет превратить комковатую землю в пушистую почву тем самым увеличивая доступ к растению питательных веществ. Оборудование идеально подходит для культивации всех культур культивируемых шириной междурядий 60-70 см. Оборудование снабжено коробкой передач и редуктором. В оба агрегата заливается масло «SAE 140», по 1,5 литра, замена масла каждые 300 часов работы. Оборудование крепится к трактору трех узловым соединением и работает при помощи ВОМ. Оборудование сохраняет влажность в почве и также контролирует рост сорных растений на поле. Позволяет экономить до 70% ручного труда. Оборудование легко регулируется для потребностей каждой культуры.



МЕЖДУРЯДНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР

Число обрабатываемых рядов	4
Ширина междурядий см.	60-70
Глубина обработки, см	До 10
Вес оборудования, кг	600
Дополнительная комплектация удобрителем.	По заказу
Норма внесения удобрения кг/га	От 50
ВОМ, оборот/минута	540
Коробка передач	Имеется
Редуктор.	имеется
Агрегируется с трактором, ЛС	50 и выше
<b>ЦЕНА В ДОЛЛАРАХ США ОТ</b>	<b>6700</b>